

#### 4 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие клапана требованиям ТУ 3732-001-22502498-2015 при условии соблюдения норм транспортирования, хранения и эксплуатации

Гарантийный срок службы - 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию, гарантийная наработка - 5000 циклов, гарантированный срок хранения - 36 месяца со дня изготовления



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ.



LEON, L. A. 1978. THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE REPRODUCTION OF THE COYOTE (*Canis latrans*)

### Дополнительная информация

**Достоверность информации.** ГОСТ 12.2.003-93 "Система стандартов безопасности труда. Обработка информации. Общие требования безопасности". Указание хранения продукции в соответствии с ГОСТ 18150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения безупречен, подтверждаем в прилагаемом к продукции декларационно-информационный листе эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.09.2026 включительно.

411

Сиренко, Давид Ашотович

Регистрационный номер декларации о соответствии: EAC N RU Д-РУ.РА01.В.21165/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.09.2021

ООО ТПК «ЛУИДОР»

Клапан (вентиль) чугунный  
15КЧ16П, 15КЧ16ПН, 15КЧ16ПЖ  
Ду-32, 40, 50, 65, 80, PN-2,5 МПа (25 кгс/см<sup>2</sup>)

ПАСПОРТ

TY 3732-001-22502498-2015

15кч16п1; 15кч16п; 15кч16нж.

Клапан (вентиль) запорный фланцевый из ковкого чугуна



#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Клапаны (вентили) запорные фланцевые из ковкого чугуна с ручным управлением предназначены для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах при транспортировке: 15кч16п1 — воды и пара с рабочей температурой от +0°C до +225°C, 15кч16п — при транспортировке жидкого и газообразного аммиака с рабочей температурой от -30°C до +150°C, 15кч16нж — перегретого пара с рабочей температурой от +110°C до +300°C, кроме опасных производственных объектов.

Присоединительные фланцы, ответные фланцы и уплотнительные поверхности клапанов выполнены по ГОСТ 33259-2015 на PN 2.5 МПа (25 КгС/См²)

Рабочее положение клапанов (вентилей) — любое.

Подача рабочей среды должна производиться под клапан.

Использование клапанов (вентилей) в качестве регулирующей арматуры не допускается.

При вращении маховика резьбовая втулка преобразует вращательное движение в поступательное движение шпинделя, который, перемещаясь, поднимает или опускает узел клапана, обеспечивая тем самым полное открытие или закрытие проходного отверстия клапана (вентилья)

Клапаны относятся к классу ремонтируемых изделий.

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия эксплуатации и места установки соответствуют УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Клапаны (вентили) обеспечивают герметичность по классу «С» ГОСТ 9544-2015

Общие требования безопасности — по ГОСТ 12.2.063-81.

Условия транспортировки и хранения — по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок службы — не менее 3-х лет.

Ресурс наработки — не менее 10000 часов.

Наработка на отказ — не менее 3000 циклов.

Срок консервации — 3года. По истечении срока консервации клапан должен быть переконсервирован потребителем согласно ГОСТ 9.014-78.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

| Вид испытаний                             | Среда | t °C       | Давление МПа |
|-------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| На прочность и плотность материала        | Вода  | От 5 до 40 | 3,8          |
| На герметичность затвора                  | вода  | От 5 до 40 | 2,8          |
| На герметичность прокладочного соединения | вода  | От 5 до 40 | 2,5          |
| На работоспособность                      | вода  | От 5 до 40 | 2,5          |


#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра                            | Показатель                                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Давление номинальное, PN, МПа                     | 2.5; 25                                                     |
| Диаметр номинальный, DN, мм.                      | 32; 40; 50; 65; 80                                          |
| Рабочая среда:<br>15кч16п1<br>15кч16нж<br>15кч16п | Вода, пар<br>Перегретый пар<br>Жидкий и газообразный аммиак |
| Температура окружающей среды, t °C                | От -14 до +40                                               |
| Присоединение к трубопроводу                      | Фланцевое                                                   |
| Тип привода                                       | Ручной                                                      |
| Масса, кг                                         | 8; 11; 14; 25; 32                                           |
| Коэффициент гидравлического сопротивления         | 6                                                           |
| Изготовление и поставка                           | Ту 3732-001-22502498-2015                                   |

#### МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| Наименование детали                                                 | Марка материала                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус                                                              | Чугун КЧ 30-6                                                                  |
| Крышка                                                              | Чугун КЧ 30-6                                                                  |
| Шпиндель                                                            | Ст 45                                                                          |
| Материал уплотнительной поверхности подвижного запирающего элемента | 15кч16п1 — Фторопласт Ф-4<br>15кч16п — Паронит НОН-Б<br>15кч16нж — Сталь 20х13 |
| Сальниковая набивка                                                 | АП по ГОСТ 5152-64                                                             |
| Прокладка                                                           | Паронит НОН-Б                                                                  |

ЧЕРТЕЖ ОБЪЕКТА



| Обозначение | DN, мм | D, мм | D <sub>1</sub> , мм | D <sub>2</sub> , мм | D <sub>3</sub> , мм | L, мм | b, мм | d, мм | n | H, мм | H <sub>1</sub> , мм |
|-------------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|---|-------|---------------------|
| 15кч16п1    | 32     | 135   | 100                 | 78                  | 120                 | 180   | 17    | 18    | 4 | 224   | 239                 |
| 15кч16п     | 40     | 145   | 110                 | 88                  | 120                 | 200   | 18    | 18    | 4 | 235   | 253                 |
| 15кч16нж    | 50     | 160   | 125                 | 102                 | 140                 | 230   | 20    | 18    | 4 | 235   | 253                 |
|             | 65     | 180   | 145                 | 122                 | 200                 | 290   | 20    | 18    | 8 | 303   | 358                 |
|             | 80     | 195   | 160                 | 138                 | 200                 | 310   | 24    | 18    | 8 | 333   | 368                 |

Партия 1 шт.

Условный Диаметр—32,40,50, 65, 80

Дата изготовления

11.03.25г.

Штамп ОТК

