

1. Общие сведения


Наименование изделия	Затвор (клапан) обратный чугунный двухдисковый «ЗОЧ» PN16 с дисками из чугуна
Предприятие-изготовитель	Изготовлено в КНР по заказу ЗАО Фирма "Проко́нсим".
Область применения	Для установки на трубопроводах в качестве устройства для предотвращения обратного потока рабочей среды

2. Технические характеристики

Наименование параметра	Показатель											
Проход условный, DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Тип присоединения	межфланцевое (стяжной)											
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)											
Температура рабочей среды, °C	Не более +120											
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015	A											
Рабочая среда	вода, жидкие среды не агрессивные к материалам изделия											
Температура окружающей среды, °C	от - 15 до + 40											
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1, УХЛ4											
Антикоррозионное покрытие	Внешнее и внутреннее - эмалевое											
Средний ресурс до замены, циклов	5000											
Средний срок службы, лет	10											

3. Материал основных деталей

Наименование детали	Марка материала
Корпус	Чугун GGG50
Диски	Чугун СЧ25 с никелированным покрытием
Уплотнение	EPDM
Стержень	Оцинкованная сталь
Пружина	Нержавеющая сталь AISI 304



4. Габаритные характеристики

Наименование параметра	Показатель											
Проход номинальный, DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Строительная длина, L, мм	46	43	47	59	60	64	73	79	100	107	121	136
Наружный диаметр, D, мм	90	99	113	124	153	181	206	269	314	365	430	483
D1, мм	66	67	80	97	117	148	173	227	270	310	360	410
Масса, кг	0,9	0,95	1,2	1,6	2,5	3.1	5	8	14.3	20,5	29	43

5. Свидетельство о приёмке

Затвор (клапан) обратный чугунный двухдисковый, тип «ЗОЧ», PN16, прошел приёмо-сдаточные испытания на герметичность затвора давлением 1,76 МПа, на плотность и прочность литья и соединений давлением 2,4 МПа и признан годным для эксплуатации.

6. Комплектность

Клапан в сборе - 1 шт.
Паспорт - 2 экз. на каждое упаковочное место ЗОЧ, поставляемых в один адрес.

Штамп

Дата импортирования

7. Меры безопасности

Персонал, обслуживающий затворы обратные, должен пройти инструктаж по технике безопасности и быть ознакомлен с руководством по эксплуатации. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе.

8. Монтаж и эксплуатация

8.1 Затворы (клапаны) обратные чугунные двухдисковые «ЗОЧ» могут устанавливаться в любых рабочих положениях. Направление движения рабочей среды должно соответствовать стрелке, нанесенной на корпусе клапана.

8.2 Монтаж затворов обратных производить между фланцами стальными плоскими по ГОСТ 33259-2015 Тип 01;

8.3 При монтаже затвора обратного необходимо обеспечить совпадение отверстий под болты (шпильки) на фланцах трубопровода, а также параллельность фланцев трубопровода;

8.4 Затворы обратные устанавливаются в местах доступных для осмотра и обслуживания. Перед установкой затвора обратного трубопровод и ответные фланцы должны быть тщательно очищены от грязи, песка, окалин и прочих загрязнений. Необходимо произвести осмотр уплотнительных поверхностей ответных фланцев. На них не должно быть забоин, раковин, заусенцев, а также других дефектов поверхностей;

8.5 Устанавливаемый затвор обратный необходимо подвергнуть осмотру, проверить состояние корпуса, дисков, уплотнений, пружины и стержня;

8.6 Затвор обратный не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрации, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа);

8.7 Запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления в трубопроводе;

8.8 В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия: использовать затвор обратный по назначению и в пределах температуры и давления, указанных в технических данных;

Внимание! Запрещено производить сварочные работы на трубопроводе после установки затвора обратного.

9. Гарантии изготовителя (поставщика)

Изготовитель гарантирует соответствие затворов обратных настоящему паспорту при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

В случае устранения неисправностей изделия способом, предусматривающим его разборку, гарантийные обязательства изготовителя прекращаются и переходят к организации, производившей ремонт.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

10. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству изделий могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает ЗАО Фирма «Проконсим», 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, тел. +7 (495) 988-00-32, e-mail info@proconsim.ru. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность ЗАО Фирма «Проконсим».

Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Потребителю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

11. Правила хранения и транспортировки

Затворы обратные хранить в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 50°C.

Транспортирование затворов обратных может производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования и хранения затворов обратных – **5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.**

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на правила и условия эксплуатации, без отражения в документации.