

ПАСПОРТ


Муфта стальная

Изготовитель: «ДонСантехМуфт»

Юрид. адрес: 347900, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Ломоносова, д.57, кв.11

Стальные прямые муфты с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой среды не выше 175°C и давлении P=1,6 МПа.

Основные технические характеристики муфт



Муфта стальная по ТУ				
DN	d	L	S	Масса, кг
15	1/2"	34	4	0,064
20	3/4"	35,5	4	0,091
25	1"	42	4	0,124
32	1,1/4"	47,5	5	0,178
40	1,1/2"	48	5	0,242
50	2"	56	5	0,399

Условное давление -1,6МПа;

Материал корпуса – сталь;

Покрытие – оцинкованные или без покрытия;

Температура среды: до+175°;

Диаметры: от15-до 50;

Присоединение – резьбовое

Область применения

Стальные муфты применяться как соединительные детали на трубопроводах

Рабочая среда – вода, пар, газ и другие неагрессивные среды:

Изготовлена из Трубы ГОСТ 3262-75 сталь 2ПС (Ду 15-32)

Изготовлена из Трубы ГОСТ 8732-78 сталь 10-20 (Ду 40-50)

Изготовитель гарантирует соответствие муфты нормируемым техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Руководитель



Хечоян Т.Г.