



Предприятие-изготовитель: ООО «УНИКОМ»

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Родниковая, 62.

тел./факс (3412) 901-991, 901-992 e-mail: info@izhunikom.ru

Отводы стальные крутоизогнутые 90 гр. тип 3D ГОСТ 17375-2001

для транспортировки неагрессивных сред, среднеагрессивных сред,

пара, горячей воды и газа при условном давлении от 2.5 МПа до 10 МПа

и температуре от минус 40 С до плюс 450 С

Паспорт № 022/01 выдан «28» января 2025 г.

Заказчик: и его адрес: ЗАО Фирма "Проконсим" 121059, Москва г, Бережковская наб,
дом № 20, строение 88 эт 2, пом. 1 комн.13

Условное обозначение деталей	Сталь	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства				количество, шт	масса, кг
		условн. давл., МПа	рабочая температу ра, С		времен. сопрот., МПа	предел текуч., МПа	относит. сужение, %	ударная вязкость, кгс/см2		
57*3,5 /45гр.	20	4,0	300	07/08-У	410,0	245,0			300	83,0
57*5	20	6,3	300	22/07-У	410,0	245,0			500	400,0
76*3,5 /45 гр.	20	4,0	300	22/07-У	410,0	245,0			80	40,0
76*3,5	20	4,0	300	03/01-У	410,0	245,0			2016	2000,0
89*3,5 /45 гр.	20	4,0	300	03/01-У	410,0	245,0			200	130,0
108*3,5	20	4,0	300	03/01-У	410,0	245,0			2500	5000,0
108*4 /45гр.	20	4,0	300	22/07-У	410,0	245,0			100	110,0
108*5	20	6,3	300	03/01-У	410,0	245,0			300	900,0
108*3,5 /45гр.	20	8,0	300	22/07-У	410,0	245,0			50	50,0

Примечание:

Цинковое покрытие наносимое гальваническим методом соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86.

Толщина покрытия 9-15 микрон.

Начальник ОТК

И.П. Каракулов

