

Заказчик **ЗАО Фирма «ПРОКОНСИМ»**

выдан 02 февраля 2025 г.

Адрес заказчика **121059, г.Москва, Бережковская-наб., д.20, стр:88**

Заказ-наряд 21.2

Отгрузка по накладной № 0762609 от 02.02.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар-тий	Механические свойства					Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи-тельное удлинение, %	Относи-тельное сужение, %	Удар.вязк. при ___ о С Дж/кв.см				
Переход стальной П К 108х4-57х3	320	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	224	0,9	-
Переход стальной П К 219х6-76х3,5	30	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	90	1,3	-
Переход стальной П К 219х6-89х3,5	15	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	300	2,3	-
Переход стальной П К 273х7-219х6	20	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	4	32	-
Переход стальной П К 325х8-133х4	5	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	132	0,1	-
Переход стальной П К О 38х2-32х2	25	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	120	0,2	-
Переход стальной П К О 45х2,5-32х2	35	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	48	0,6	-
Переход стальной П К О 45х2,5-38х2	35	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	20	1,6	-
Переход стальной П К О 57х3-32х2	250	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	20	1,3	-
Переход стальной П К О 57х3-45х2,5	40	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	60	1,3	-
Переход стальной П К О 76х3,5-57х3	350	350	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	2000	0,1	-
Переход стальной П К О 89х3,5-76х3,5	30	350	-	505	320	23,9	-	-	6 (60)	2500	0,4	-
Заглушка стальная П 45х2,5	3000	350	-	526	321	31,1	-	-	6 (60)	40	0,8	-
Тройник стальной 133х4-108х4	30	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	10	25	-
Тройник стальной О 76х3,5-57х3	20	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	200	0,3	-
Отвод стальной ОтвСт 89х4	300	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	130	0,8	-
Отвод стальной ОтвСт 133х4	200	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	50	0,8	-
Отвод стальной ОтвСт 133х6	50	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	100	1,5	-
Отвод стальной ОтвСт 273х7	100	350	-	490	315	30	-	-	6 (60)	380	0,4	-
Отвод стальной ОтвСт О 57х5	30	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	50	0,8	-
Отвод стальной ОтвСт О 89х4	30	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	50	1,5	-
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	90	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	100	2,2	-

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

4. Отводы ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

5. Тройники ГОСТ 17376-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК

<https://proconsim.ru/>



Гуринович И.М.