

ООО «Производственная компания ПромДеталь»

600007, г. Владимир, ул. Электrozаводская дом 1 корпус Лит. ММ1, этаж 1, помещение 1

П А С П О Р Т № 00099 ф-н.г. Выдан 24.04.25 г.

Заказчик и его адрес: ЗАО фирма «ПРОКОНСИМ», 121059, РФ г. Москва, Бережковская набережная, д.20, стр.88

Документ основание: Договор поставки

Условное обозначение деталей	Условное давление, МПа	Номер партии	Механические свойства металла					Кол-во, шт.
			Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, Мпа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость, Дж/См ²	
Фланец 20-06-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	0,6	2404	475	335	31	62	-	50
Фланец 50-16-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	1,6	2404	475	335	31	62	-	1000
Фланец 65-10-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	1,0	2404	475	335	31	62	-	500
Фланец 65-16-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	1,6	2404	475	335	31	62	-	500
Фланец 20-16-01-1-В ст.09Г2с ГОСТ 33259-2015	1,6	2404	450	300	36	-	324	15
Фланец 80-16-01-1-В ст.09Г2с ГОСТ 33259-2015	1,6	2404	450	300	36	-	324	20

Материал фланцев – Ст.20 ГОСТ 1050-2013, ст.09Г2с ГОСТ 19281-2014

Сведения по заготовке – круг, лист

Сертификат соответствия регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.55213 срок действия по 18.06.2027 г. Декларация о соответствии :ЕАЭС N RU Д- RU.PA10.B.46616/23 от 08.12.2023 г.

При обработке используется СОЖ Автокат-78 –защита от коррозии

Для консервации при упаковке используется масло И-40, так же фланцы прокладывается противокоррозионной бумагой УНИ 22-80 ГОСТ 16295-2018

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем транспортировки, условий хранения и эксплуатации сроком и согласно Гост 33259-2015. Срок хранения 36 месяцев.

Штамп



Подпись