

ООО «Производственная компания ПромДеталь»

600007, г. Владимир, ул. Электrozаводская дом 1 корпус Лит. ММ1, этаж 1, помещение 1

ПАСПОРТ № 00128 ф-н.г. Выдан 26.05.25 г.

Заказчик и его адрес: ЗАО фирма «ПРОКОНСИМ», 121059, РФ г. Москва, Бережковская набережная, д.20, стр.88

Документ основание: Договор поставки

Условное обозначение деталей	Условное давление, МПа	Номер партии	Механические свойства металла					Кол-во, шт.
			Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость Дж/См ²	
Фланец 20-10-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	1,0	2605	475	335	31	62	-	100
Фланец 25-10-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	1,0	2605	475	335	31	62	-	100
Фланец 25-16-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	1,6	2605	475	335	31	62	-	250
Фланец 32-16-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	1,6	2605	475	335	31	62	-	200
Фланец 40-06-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	0,6	2605	475	335	31	62	-	30
Фланец 40-16-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	1,6	2605	475	335	31	62	-	200
Фланец 50-06-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	0,6	2605	475	335	31	62	-	100
Фланец 50-16-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	1,6	2605	475	335	31	62	-	1000
Фланец 65-16-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	1,6	2605	475	335	31	62	-	500
Фланец 65-25-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	2,5	2605	475	335	31	62	-	60
Фланец 80-06-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	0,6	2605	475	335	31	62	-	100
Фланец 100-06-01-1-В ст.20 ГОСТ 33259-2015	0,6	2605	475	335	31	62	-	50
Фланец для ПЭ 50-16 (вн78) для трубы (63Дн) ст.20	1,6	2605	475	335	31	62	-	100

Материал фланцев— Ст.20 ГОСТ 1050-2013

Сведения по заготовке —круг ,лист

Сертификат соответствия регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.55213 срок действия по 18.06.2027 г. Декларация о соответствии :ЕАЭС N RU Д- RU.PA10.B.46616/23 от 08.12.2023 г.

При обработке используется СОЖ Автокот-78 —защита от коррозии

Для консервации при упаковке используется масло И-40 ,так же фланцы прокладывается противокоррозионной бумагой УНИ 22-80 ГОСТ 16295-2018

Изготовитель гарантирует работоспособность фланцев при условии соблюдения потребителем транспортировки, условий хранения и эксплуатации сроком и согласно Гост 33259-2015. Срок хранения 36 месяцев.

Штамп



Подпись