



ПАСПОРТ.

1. Информация о сертификации

Декларация о соответствии ТРТС 010/2011	ЕАЭС N RU Д-РУ. PA01.B.14302/21	Срок действия до 03.06.2026
Декларация о соответствии ТРТС 032/2013	ЕАЭС N RU Д-РУ. PA01.B.14291/21	Срок действия до 03.06.2026
Сертификат о соответствии ТРТС 032/2013	ЕАЭС RU С-РУ. HA39.B.00447/21	Срок действия до 15.12.2026

2. Основные сведения об изделии

Наименование	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем
Обозначение	т/ф 30с941нж, 30с964нж, 30с915нж
Документ на изготовление и поставку	ТУ 3741-001-27104101-2014
Код ОКП	374100
Назначение	Задвижка стальная используется в качестве запорного устройства на технических линиях
Предприятие изготовитель	ООО «СиБЗТА» Тел.: 8 800 350-91-13 109052, г. Москва, ул. Подъемная д. 14

3. Материал основных деталей

Наименование детали	Марка материала
Корпус, крышка	WCB, 20Л, 25Л, 35Л
Клин	20Л с наплавкой коррозионностойкой
Шпиндель	Углеродистая сталь, 20Х13
Втулка	Серый чугун, Латунь

4. Основные технические данные и характеристики

Обозначение		т/ф 30с941нж, 30с964нж, 30с915нж				
Номинальный диаметр DN, мм		50	80	100	150	200
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2)		1,6 (16)	2,5 (25)	4,0 (40)		
Управление		под электропривод				
Крутящий момент на шпинделе, Нм	1,6 Мпа	52	84	100	160	
	2,5 Мпа			190	210	
	4,0 Мпа			200	300	
Герметичность затвора		А				
Тип привода	1,6 Мпа	А			Б	
	2,5 Мпа	А			Б	
	4,0 Мпа	А		Б		
Рабочая среда		Вода, пар, нефтепродукты не агрессивные к материалам изделия				
Направление подачи рабочей среды		Любое				
Установочное положение на трубопроводе		Приводом вверх. Допускается отклонение до 90° в любую сторону				
Температура окружающей среды		От -40 до + 40				
Присоединение к трубопроводу		Фланцевое		Под приварку		

5. Консервация, переконсервация и расконсервация

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия подпись

6. Перечень отклонений от технической документации

Наименование	Краткое содержание отклонения	№ отчета о несоответствии	№ разрешения, дата

7. Данные приемоиспытаний

Вид испытаний	Давление МПа (кгс/см2)	Исп. Среда	Время выдержки	Результат испытаний (соответствие заявленным параметрам)
На прочность и плотность материала корпусных деталей	1,5 PN	Вода	Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На герметичность уплотнений относительно внешней среды	PN		Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На герметичность в затворе	1,1 PN		Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На герметичность уплотнений относительно внешней среды	0,6 (6)	Воздух	Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На герметичность в затворе	0,6 (6)		Время выдержки согласно ГОСТ 33257	
На работоспособность	-		3 цикла «открыто- закрыто»	
Контроль габаритных и присоединительных размеров, правильность сборки, маркировки, комплектации				

8. Отметка о введении в эксплуатацию

Организация	
Дата введения в эксплуатацию	
Должность, Ф.И.О.	

9. Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Основные параметры (PN, t, раб. среды)	Наработка		Вид технического обслуживания	Сведения о ремонте	Должность, подпись выполнившего работу
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта			

10. Комплектность

Задвижка т/ф 30с941нж – 1 шт.
Паспорт – 1шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт. (на партию отгружаемых изделий в 1 адрес)

11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента изготовления.
Примечание: Задвижка, подвергнутая восстановлению (разборке, сборке) в пределах гарантийного срока эксплуатации, замене или обмену не подлежит, изготовитель ответственности за работоспособность данной задвижки не несет.
Изготовитель выполняет гарантийные обязательства при наличии паспорта и при сохранении гарантийных пломб изготовителя.

12. Сведения об утилизации

Дата	Сведения об утилизации	Примечание

13. Свидетельство о приемке и упаковке

Задвижка т/ф 30с941нж зав. № _____

Изготовлена, упакована и принята в соответствии с ТУ 3741-001-27104101-2014 и признана годной к эксплуатации.

Отметка ОТК _____